



# **TPS-HU**

## **Tele-Protection System (TPS)**

**سیستم حفاظت از راه دور**

## مشخصات فنی

- طراحی و تولید بومی؛ کاملا سازگار با دستگاه TPS-NU ساخت شرکت SELTA ایتالیا
- ولتاژ نامی تغذیه ۴۸ ولت مستقیم، ولتاژ فرمان ها ۴۸ و ۱۱۰ ولت مستقیم (قابل تنظیم)
- زمان انتقال فرمان: کمتر از ۲ میلی ثانیه (برای ارتباط فیبر و E1)
- و کمتر از ۱۰ میلی ثانیه (برای ارتباط PLC)
- نرم افزار اختصاصی جهت انجام تنظیمات
- ساختار ماژولار شامل ۸ عدد کارت
- توانایی برقراری ارتباط با لینک های G.703-E1، فیبر نوری و PLC



## اجزای دستگاه

- کارت پردازنده مرکزی
- کارت تغذیه ۲۵ وات
- سابرک ۱۹-اینج
- ۴ کارت ارسال/دریافت فرمان مجزا
- کارت ارتباط با کاربر
- کارت ارتباط مخابراتی - ۳ مدل:
  - کارت G.703 - E1
  - کارت فیبر نوری
  - کارت PLC-POF - ارتباط با PLC



## تاییدیه ها و گواهی تایپ تست

- تاییدیه از شرکت توانیر
- گواهی تایپ تست از پژوهشگاه نیرو
- رزومه نصب و تاییدیه عملکرد در شرکت برق منطقه ای فارس



شرکت مجتمع سازان هدف گستر (سهامی خاص)

آدرس: تهران، بزرگراه جناح، بلوار شهید صالحی، کوچه شهید فرهاد حسینمردی، پلاک ۱۵، طبقه همکف

وبسایت: [www.hadafgostar.com](http://www.hadafgostar.com)

تلفن: ۰۲۵۰ ۱۳ ۱۶۹ فکس: ۰۲۵۰ ۱۳ ۱۶۹